



Compresseur cuve galvanisé G 600-200 PRO 10 bars K18C 4 CV/3 kW 380 l/min 200 litres

Product Images



Additional Information

Référence	369564
EAN	08712418332520
Longueur (mm)	1420
Largeur (mm)	570
Hauteur (mm)	1000
Poids (kg)	120.000000
Charge de travail (% travail / repos)	50/50
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Taille de la courroie	A48 (1219)
Diamètre de la grande poulie (mm)	320
Diamètre de la petite poulie (mm)	130
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	200
Cuve galvanisée	Oui
Débit d'air aspiré (l/min)	539
Débit d'air restitué (l/min)	415
Débit d'air restitué (m3/h)	24.9
Pression d'enclenchement (bar)	8
Pression maximale (bar)	10
Niveau sonore dB(A) (0 m)	97
Niveau sonore dB(A) (4 m)	77
Niveau sonore dB(A) (7 m)	72
Réduction du bruit	Non

Raccord d'air principal (")	1/2
Entrée d'air pour	2 Universel + Euro
Nombre de raccords avec réducteur de pression	2
Étage	1
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1400
Puissance moteur (ch/kW)	4.0 ch / 3.0 kW
Roue(s)	Oui
Type de produit	K18C
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Oui

