



Compresseur cuve galvanisé G 1500-500 PRO 11 bars K50 10 CV/7.5 kW 859 l/min 500 L

Product Images



Référence	369673
EAN	08712418332551
Longueur (mm)	1930
Largeur (mm)	630
Hauteur (mm)	1370
Poids (kg)	263.000000
Charge de travail (% travail / repos)	50/50
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Taille de la courroie	SPB 2180
Diamètre de la grande poulie (mm)	550
Diamètre de la petite poulie (mm)	180
Cylindres	2
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	500
Cuve galvanisée	Oui
Débit d'air aspiré (l/min)	1074
Débit d'air restitué (l/min)	747
Débit d'air restitué (m3/h)	44.82
Pression d'enclenchement (bar)	9
Pression maximale (bar)	11
Niveau sonore dB(A) (0 m)	76
Niveau sonore dB(A) (4 m)	56
Niveau sonore dB(A) (7 m)	51
Réduction du bruit	Non

Additional Information

Raccord d'air principal (")	1/2
Entrée d'air pour	Profil Euro
Nombre de raccords avec réducteur de pression	-
Étage	2
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1000
Puissance moteur (ch/kW)	10.0 ch / 7.5 kW
Roue(s)	Non
Type de produit	K50
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

