





Compresseur cuve galvanisé G 2000-500 SD PRO 11 bars K50 15 CV/11 kW 1395 l/min 500L démarreur Y-Δ

Product Images



Additional Information

Référence	369675
EAN	8712418334234
Longueur (mm)	1930
Largeur (mm)	640
Hauteur (mm)	1410
Poids (kg)	364.000000
Charge de travail (% travail / repos)	50/50
Démarrreur	Y-Δ
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Taille de la courroie	SPB 2180
Diamètre de la grande poulie (mm)	550
Diamètre de la petite poulie (mm)	180
Cylindres	4
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	500
Cuve galvanisée	Oui
Débit d'air aspiré (l/min)	1745
Débit d'air restitué (l/min)	1272
Débit d'air restitué (m3/h)	76.32
Pression d'enclenchement (bar)	9
Pression maximale (bar)	11
Niveau sonore dB(A) (0 m)	74
Niveau sonore dB(A) (4 m)	54
Niveau sonore dB(A) (7 m)	49
Réduction du bruit	Non

Raccord d'air principal (")	1/2
Nombre de raccords avec réducteur de pression	-
Étage	2
Sans huile	Non
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1200
Puissance moteur (ch/kW)	15.0 ch / 11.0 kW
Roue(s)	Non
Type de produit	K50
Refroidisseur intermédiaire	Oui
Refroidisseur de sortie	Oui

