



# Filtre déshuileur air comprimé S F030 1" 5585 l/min 0.01 µm, < 0.01 mg/m3

## Product Images



## Additional Information

|                                    |                             |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Référence                          | 450150A-S                   |
| EAN                                | 8712418395921               |
| Poids (kg)                         | 1.600000                    |
| Largeur (mm)                       | 125                         |
| Hauteur (mm)                       | 361                         |
| Diamètre Ø (mm)                    | 125                         |
| Série                              | S                           |
| Type de filtre                     | Post-filtre                 |
| Finesse de filtration (µm)         | 0.01                        |
| Teneur en huile résiduelle (mg/m3) | <0.01                       |
| Cartouche remplaçable              | Oui                         |
| Matériau du boîtier                | Aluminium                   |
| Matériau de l'élément              | Microfibres de borosilicate |
| Taille raccord (")                 | 1                           |
| Pression de service (bar)          | 0 - 16                      |
| Pression maximale (bar)            | 16                          |
| Débit d'air (l/min)                | 5585                        |
| Débit (m3/h)                       | 335                         |
| Température ambiante minimale (°C) | 1.5                         |
| Température ambiante maximale (°C) | 65                          |
| Type d'évacuation des condensats   | Automatique                 |
| Réducteur de pression              | Non                         |
| Capteur à distance                 | Non                         |

