



# Compresseur à vis APS 30BD Dry 10 bar 30 ch/22 kW 3320 l/min

23 637,12 €

HT: 19 697,60 €

## Product Images





## Additional Information

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Référence                             | 36430-BDX         |
| EAN                                   | 08712418359763    |
| Longueur (mm)                         | 1320              |
| Largeur (mm)                          | 1555              |
| Hauteur (mm)                          | 1555              |
| Poids (kg)                            | 520.000000        |
| Charge de travail (% travail / repos) | 100/0             |
| Puissance moteur (ch/kW)              | 30.0 ch / 22.0 kW |
| Classe de rendement du moteur         | IE3               |
| Type de moteur                        | AC                |
| Entrainement                          | Poulie            |
| Panneau de contrôle                   | ES 4000 STANDARD  |
| Sécheur                               | Oui               |
| Tension de sécheur (V)                | 230               |
| Réservoir d'air                       | Non               |
| Capacité de la cuve (l)               | Sans cuve         |
| Cuve galvanisée                       | Non               |
| Pression maximale (bar)               | 10                |
| Débit d'air restitué (l/min)          | 3320              |
| Débit d'air restitué (m3/h)           | 199.2             |
| Niveau sonore dB(A) (0 m)             | 68                |
| Niveau sonore dB(A) (4 m)             | 48                |
| Types fiche de prise                  | EU                |
| Débit d'air de refroidissement (m3/h) | 2300              |
| Raccord d'air principal (")           | 1                 |
| Sans huile                            | Non               |

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Bloc-vis                        | C80                    |
| Étage                           | 1                      |
| Démarrreur                      | Y-Δ                    |
| Alimentation (V)                | 400 V / 50 Hz / 3 Ph   |
| Section du câble d'alimentation | 4 x 25 mm <sup>2</sup> |
| Vitesse variable (IVR)          | Non                    |

