





Compresseur à vis APS 15 Basic Combi Dry 13 bar 15 ch/11 kW 1152 l/min 500 L

Product Images



Additional Information

Référence	364959-13
EAN	08712418366785
Longueur (mm)	1935
Largeur (mm)	620
Hauteur (mm)	1463
Poids (kg)	315.000000
Charge de travail (% travail / repos)	100/0
Puissance moteur (ch/kW)	15.0 ch / 11.0 kW
Classe de rendement du moteur	IE3
Type de moteur	AC
Entrainement	Entraînement par courroie crantée
Panneau de contrôle	ES 4000 BASIC
Sécheur	Oui
Tension de sécheur (V)	230
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	500
Cuve galvanisée	Non
Pression maximale (bar)	13
Débit d'air restitué (l/min)	1152
Débit d'air restitué (m3/h)	69.12
Niveau sonore dB(A) (0 m)	68
Niveau sonore dB(A) (4 m)	48
Types fiche de prise	EU
Liquide de refroidissement	R134a
Raccord d'air principal (")	3/4
Sans huile	Non

Bloc-vis	C55*
Étage	1
Démarrreur	Y-Δ
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Vitesse variable (IVR)	Non

Description

Panneau ES4000 BASIC

Avez-vous besoin d'aide ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

Chargement...

Nom de votre entreprise :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Décrivez votre entreprise et ses activités :

Pour mieux vous aider, veuillez fournir une description claire des activités de votre entreprise, du type de commerce et des exigences en matière de systèmes d'air comprimé. Par exemple : « Pour mon atelier de réparation automobile, j'ai besoin d'une installation d'air comprimé avec un réservoir externe d'air comprimé et un compresseur à vis facile à utiliser. Nous peignons des voitures, entre autres tâches, et il doit être possible d'alimenter simultanément divers outils pneumatiques, tels que des clés à choc et des soufflettes. »

Soumettre

