



Compresseur à vis APS 50BD Dry 8bar 50 ch/37 kW 5650 L/min

36450-BDX-8



Détails du produit

Référence	36450-BDX-8
EAN	08712418391480
Longueur (mm)	1810
Largeur (mm)	830
Hauteur (mm)	1550
Poids (kg)	744.000000
Charge de travail (% travail / repos)	100/0
Puissance moteur (ch/kW)	50.0 ch / 37.0 kW
Classe de rendement du moteur	IE3
Type de moteur	AC
Entrainement	Poulie
Panneau de contrôle	ES 4000 STANDARD
Sécheur	Oui
Tension de sécheur (V)	230
Réservoir d'air	Non
Cuve galvanisée	Non
Pression maximale (bar)	8
Débit d'air restitué (l/min)	5650
Débit d'air restitué (m3/h)	339
Niveau sonore dB(A) (0 m)	71
Niveau sonore dB(A) (4 m)	51
Types fiche de prise	EU
Débit d'air de refroidissement (m3/h)	4800
Raccord d'air principal (")	1 1/4
Sans huile	Non
Bloc-vis	C80

Étage	1
Démarreur	Y-Δ
Alimentation (V)	400 V / 50 Hz / 3 Ph
Vitesse variable (IVR)	Non

Description

Avez-vous besoin d'aide ? Remplissez le formulaire ci-dessous et nous vous contacterons.

Chargement...

Nom de votre entreprise :

Courriel :

Numéro de téléphone :

Décrivez votre entreprise et ses activités :

Pour mieux vous aider, veuillez fournir une description claire des activités de votre entreprise, du type de commerce et des exigences en matière de systèmes d'air comprimé. Par exemple : « Pour mon atelier de réparation automobile, j'ai besoin d'une installation d'air comprimé avec un réservoir externe d'air comprimé et un compresseur à vis facile à utiliser. Nous peignons des voitures, entre autres tâches, et il doit être possible d'alimenter simultanément divers outils pneumatiques, tels que des clés à choc et des soufflettes. »

Soumettre

