



# Raccord rapide de sécurité Euro Filetage 1/2" Femelle – Sous blister

## Product Images



## Additional Information

Référence	43E704
EAN	8712418382921
Poids (kg)	0.150000
Longueur (mm)	25
Largeur (mm)	21
Hauteur (mm)	89
Caractéristiques	Raccord de sécurité en blister 2 x appuis Avec le logo Airpress Max. 12 bar Le débit a 6 bar : 1600 l/min Construction: aluminum anodisé Travail interne : RVS 14404 Port: laiton nickelé 360 degré de tournure
Débit d'air à 6 bar (l/min)	1600
Taille des raccords (")	1/2
Entrée d'air pour	Profil Euro
Type de filetage	Femelle
Nombre de raccords	2
Forme / modèle	Droit
Pression maximale (bar)	10
Température de fonctionnement (°C)	-20°C +70°C
Normes de sécurité	Non
Rotatif	Oui
Endurci(e)	Non
Séparateur de condensat	Non
Régulateur de débit	Non
Matériau	Aluminium anodisé / Inox / Laiton nickelé
Sous blister	Oui
Contenance du paquet (pièces)	1

## Description

---

Accouplements de sécurité en métal de haute qualité avec boîtier en alliage d'aluminium anodisé. Mécanisme à 2 pressions pour une ventilation et une déconnexion sûres du tuyau sans s'échapper de l'accouplement.

- Pression de travail maxi 10 bars
- Plage de température de -20 ° C à +70 ° C
- Débit 1600 l / min à 6 bar
- Corps en aluminium anodisé pouvant pivoter à 360 °
- Bouton poussoir et vanne Inox trempé
- Siège de soupape en acier inoxydable 1.4404
- sceau NBR

