



Compresseur portatif silencieux sans huile LMO 4-170 10 bar 1.5 ch/1.1 kW 90L/min 4 L

36577



Détails du produit

Référence	36577
EAN	08712418372793
Longueur (mm)	560
Largeur (mm)	345
Hauteur (mm)	500
Poids (kg)	25.500000
Charge de travail (% travail / repos)	20/80
Démarrreur	Directe
Entrainement	Entraînement direct 1:1
Cylindres	2
Ampère	4.8
Alimentation (V)	230 V / 50 Hz / 1 Ph
Réservoir d'air	Oui
Capacité de la cuve (l)	4
Cuve galvanisée	Non
Débit d'air aspiré (l/min)	170
Débit d'air restitué (l/min)	90
Débit d'air restitué (m ³ /h)	5.4
Pression d'enclenchement (bar)	8
Pression maximale (bar)	10
Niveau sonore dB(A) (0 m)	73
Niveau sonore dB(A) (4 m)	53
Niveau sonore dB(A) (7 m)	48
Réduction du bruit	Oui
Raccord d'air principal (")	1/4
Entrée d'air pour	Universel

Nombre de raccords	1
Nombre de raccords avec réducteur de pression	1
Étage	1
Sans huile	Oui
Filtre avec reducteur	Non
Vitesse de la pompe (tr/min)	1430
Puissance moteur (ch/kW)	1.5 ch / 1.1 kW
Roue(s)	Non
Refroidisseur intermédiaire	Non
Refroidisseur de sortie	Non

Description

L'un des modèles les plus récents d'Airpress est le compresseur LMO 4-170. Vous ne trouverez que ce design exclusif chez Airpress.

Ce modèle est un compresseur de qualité supérieure très silencieux. Il est idéal pour les travaux de construction et de menuiserie. Grâce à son bâti tubulaire pratique, le compresseur est facile à transporter sur le chantier de construction et s'intègre facilement dans les véhicules utilitaires et les camionnettes de livraison. Si l'appareil bascule de manière inattendue sur le chemin, vous ne serez pas dérangé par les taches d'huile sur le couvercle, car il s'agit d'un compresseur sans huile. En conséquence, le compresseur nécessite également moins de maintenance. Le seul entretien périodique à effectuer consiste à vider l'eau de condensation et à maintenir le filtre à air propre ou éventuellement à le remplacer.

Avec sa chaudière de 4 litres et sa capacité de 1,5 HP avec une pression maximale de 8 bars, ce compresseur est bien adapté aux pistolets à clous et à agraffer.

Le pressostat avec bouton rotatif est de la plus haute qualité. Les pieds en caoutchouc réduisent les vibrations et le bruit, ce qui rend le compresseur durable. Le compresseur sera livré prêt à être livré avec un détendeur et un raccord rapide universel.

Pièces :

Robinet de vidange: 4336314

Pressostat : 36320

Filtre à air : 3673843-27

Soupape de sécurité : 4336301

Manomètre pression de la chaudière : 4345219

Manomètre : 4345217

Raccourci : 46862

Couplage rapide alternatif approuvé en matière de santé et de sécurité au travail : 43A652 pour le type Orion

Couplage rapide alternatif approuvé en matière de santé et de sécurité au travail : 43E752 pour le type Euro

