Scellant pour filetage ultra force 50 ml

Product Images

Additional Information

Référence	4306545
EAN	8712418397086
Poids (kg)	0.070000
Normes de sécurité	Non
Rotatif	Non
Endurci(e)	Non
Séparateur de condensat	Non
Régulateur de débit	Non
Capacité (ml)	50
Sous blister	Oui

Description

Description : Le scellant pour filetage Airpress (réf. 4306545) est conçu pour le verrouillage et l'étanchéité des tuyaux et raccords métalliques. Il durcit lorsqu'il est confiné en l'absence d'air entre des surfaces métalliques bien ajustées et empêche le desserrage et les fuites dues aux chocs et aux vibrations. Le scellant assure une excellente résistance à l'huile moteur, à l'essence sans plomb, à l'éthanol, au biodiesel, etc.

Instructions d'application : Essuyez toute humidité, huile et saleté sur la zone à traiter. Agitez bien avant utilisation. Retirez le capuchon. Appliquez une petite quantité sur la zone/le fil requis. Insérez le fil immédiatement pour permettre au frein-fil de pénétrer complètement. Après utilisation, nettoyez la buse avant de remettre le capuchon. Avant de remettre le bouchon, assurez-vous qu'il reste un espace d'air dans la bouteille pour empêcher le liquide de durcir.

ATTENTION : Le produit contient du diméthacrylate de polyglycol, de la résine de bisphénol à fumarate et de l'hydroperoxyde de cumène. Il peut donc provoquer une irritation respiratoire et provoque une grave irritation des yeux et une irritation allergique cutanée. Tenez hors de portée des enfants. Évitez de respirer les poussières/fumées. Portez des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. ***En cas d'inhalation***, déplacez-vous vers un endroit avec de l'air frais et reposez-vous dans une position confortable pour respirer. ***En cas de contact avec les yeux***, rincez soigneusement à l'eau pendant plusieurs minutes, retirez les lentilles de contact si nécessaire, continuez à rincer. ***En cas d'irritation ou d'éruption cutanée***, consultez un médecin.