



Compresseur insonorisé APZ 500-200 10 bar 4 ch/3 kW 378 l/min 200 L – NOUVEAUTÉ

Product Images



Additional Information

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Référence | 34251-200 |
| EAN | 08712418421569 |
| Longueur (mm) | 1200 |
| Largeur (mm) | 500 |
| Hauteur (mm) | 1220 |
| Poids (kg) | 200.000000 |
| Démarreur | Directe |
| Entrainement | Entraînement par courroie crantée |
| Cylindres | 2 |
| Alimentation (V) | 400 V / 50 Hz / 3 Ph |
| Réservoir d'air | Oui |
| Capacité de la cuve (l) | 200 |
| Cuve galvanisée | Non |
| Débit d'air aspiré (l/min) | 540 |
| Débit d'air restitué (l/min) | 378 |
| Débit d'air restitué (m3/h) | 22.68 |
| Pression maximale (bar) | 10 |
| Niveau sonore dB(A) (0 m) | 68 |
| Niveau sonore dB(A) (4 m) | 48 |
| Niveau sonore dB(A) (7 m) | 43 |
| Réduction du bruit | Oui |
| Raccord d'air principal (") | 1/2 |
| Étage | 2 |
| Sans huile | Non |
| Filtre avec reducteur | Non |
| Vitesse de la pompe (tr/min) | 1110 |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Puissance moteur (ch/kW) | 4.0 ch / 3.0 kW |
| Classe de rendement du moteur | IE2 |
| Classe de rendement du moteur | IP55 |
| Roue(s) | Non |
| Type de produit | K18 |
| Refroidisseur intermédiaire | Non |
| Refroidisseur de sortie | Non |

